

Anleitung: Laden an einer eTaxi-Schnellladestation

AC: Typ 2

DC: CCS & CHAdeMO



1. Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf einen dafür vorgesehenen Parkplatz an einer eTaxi-Schnellladestation ab. Schalten Sie den Motor aus und öffnen Sie den Tankdeckel Ihres Fahrzeugs. Begeben Sie sich nun zur Schnellladestation. Im oberen Bereich der Ladestation befinden sich Signallichter.



2. Halten Sie Ihre eTaxi-Ladekarte an das vorgesehene Feld rechts vom Display (ca. 3 Sekunden). Nach einer erfolgreichen Registrierung erscheint die Auswahl des Ladevorgangs.

3. Wählen Sie den für Ihr Fahrzeug benötigten Stecker (laut Betriebsanleitung) aus und stecken Sie diesen in Ihr Fahrzeug. Auf ein korrektes Einstecken ist zu achten.



- Wählen Sie nun den zum Stecker passenden Ladevorgang (AC/DC) und starten Sie diesen mit dem jeweiligen Startknopf. Der auszuwählende Ladevorgang ist anhand der Bilder an der Ladestation erkennbar. Während des Ladens sind Informationen am Display sichtbar. Ein Abstecken während des Ladevorgangs ist nicht möglich!



- Um den Ladevorgang zu beenden, halten Sie erneut Ihre eTaxi-Ladekarte neben das Display und beenden die Ladung mit Hilfe der Stop-Taste. Ziehen Sie nun den Stecker vom Fahrzeug ab und hängen diesen zurück an die Ladestation. Die Informationen über Ihren Ladevorgang bleiben noch kurze Zeit auf dem Display ersichtlich.



- Im Falle eines Notfalls betätigen Sie den roten Emergency-Druckknopf. Wenn Sie den Not-Aus-Druckknopf betätigt haben, setzen Sie diesen bitte durch Herausziehen wieder in die Ursprungsstellung zurück und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Hinweis: Das Laden an anderen Wien Energie Tanke-Ladestationen sowie an einer Schukosteckdose ist ebenfalls möglich.

